



KLX250 / 2013

KLX250

Для бездорожья, городских улиц и сельских дорог – универсальный
KLX250 открывает перед Вами все пути.

239 400 руб

Kawasaki

Особенности

KLX250 / 2013



Высокопрочная стальная рама



Эргономика



Агрессивный дизайн
передней фары



Полностью цифровая панель
приборов



Подвеска катриджного типа



Выпускная система

Больше особенностей



Впрыск

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с жидкостным охл., одноцилиндровый
Объем двигателя	249 см ³
Диаметр / Ход поршня	72 x 61,2 мм
Степень сжатия	11,0:1
Клапан / Система впуска	4 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC)
Тип топливной системы	Система впрыска: ф34 мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое CDI
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	2,800 (84/30)
Передаточное число: 1-я передача	3,000 (30/10)
Передаточное число: 2-я передача	2,000 (30/15)
Передаточное число: 3-я передача	1,500 (27/18)
Передаточное число: 4-я передача	1,250 (25/20)
Передаточное число: 5-я передача	1,050 (21/20)
Передаточное число: 6-я передача	0,952 (20/21)
Конечное передаточное число	3,000 (42/14)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Периметральная, стальная
Наклон / Вылет вилки	26.5° / 105 мм
Ход передней подвески	255 мм
Ход задней подвески	230 мм
Покрышка, переднее колесо	3,00-21 51P
Покрышка, заднее колесо	4,60-18 63P
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая телескопическая вилка
	диаметр перьев 47 мм
	16-ступенчатая регулировка
Подвеска, задняя	Новый Uni-Trak
	16-ступенчатая регулировка

Тормозная система

Тормоза, передние	Тормозной диск диаметром 250 мм
	Двухпоршневой суппорт
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 240 мм
	Однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2200 мм x 820 мм x 1205 мм
Колесная база	1430 мм
Дорожный просвет	285 мм
Высота по седлу	890 мм
Объем бака	7,7 литров
Снаряженная масса	138 кг

Характеристики

Максимальная мощность	16 кВт (22 л.с.) / 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент	20,5 Нм при 7000 об/мин