



KLX250 / 2011

KLX250

Многоцелево й мотоцикл на базе эндуро

Для бездорожья, городских улиц и сельских дорог – универсальный
KLX250 открывает перед Вами все пути.

236 900 руб

Kawasaki

Особенности

KLX250 / 2011



Передняя фара



Эргономичность



Рама и маятник



Полностью цифровая панель приборов



Подвеска



Выпускная система

Больше особенностей



Топливный впрыск



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
КАРТЕРА

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	249 см ³
Диаметр / Ход поршня	72.0 x 61.2 мм
Степень сжатия	11.0:1
Клапан / Система впуска	4 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC)
Тип топливной системы	Система впрыска: ф34 мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое CDI
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	2.800 (84/30)
Передаточное число: 1-я передача	3.000 (30/10)
Передаточное число: 2-я передача	2.000 (30/15)
Передаточное число: 3-я передача	1.500 (27/18)
Передаточное число: 4-я передача	1.250 (25/20)
Передаточное число: 5-я передача	1.050 (21/20)
Передаточное число: 6-я передача	0.952 (20/21)
Конечное передаточное число	3.000 (42/14)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Периметральная, стальная
Наклон / Вылет вилки	26.5° / 105 мм
Ход передней подвески	255 мм
Ход задней подвески	230 мм
Покрышка, переднее колесо	3.00-21 51P
Покрышка, заднее колесо	4.60-18 63P
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая телескопическая вилка диаметр перьев 47 мм 16-ступенчатая регулировка
Подвеска, задняя	Новый Uni-Trak 16-ступенчатая регулировка

Тормозная система

Тормоза, передние	Один полуплавающий лепестковый диск диаметром 250 мм Двухпоршневой суппорт
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 240 мм Однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,200 мм x 820 мм x 1,205 мм
Колесная база	1,430 мм
Дорожный просвет	285 мм
Высота по седлу	890 мм
Объем бака	7.7 литров
Снаряженная масса	138 кг

Характеристики

Максимальная мощность	16 кВт (22 л.с.) / 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент	20.5 Нм при 7000 об/мин