



KLX450R / 2013

KLX450R

Весь опыт подразделения MX компании Kawasaki воплощен в этом мотоцикле класса эндуро для самых сложных внедорожных соревнований.

380 600 руб

Kawasaki

Особенности

KLX450R / 2013



Эффективные тормоза



Электрический стартер



Компактный и экономичный
задний фонарь на
светодиодах



Удобная приборная панель

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	449 см3
Диаметр / Ход поршня	96,0 x 62,1 мм
Степень сжатия	12,0:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 4 клапана
Тип топливной системы	Карбюратор: Keihin FCR40
Зажигание	Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI)
Система запуска	Электрический, кик-стартер
Система смазки	Смазка под давлением, полусухой картер

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2175 x 820 x 1250 мм
Колесная база	1480 мм
Дорожный просвет	315 мм
Высота по седлу	935 мм
Объем бака	8 л
Снаряженная масса	126 кг

Трансмиссия

Трансмиссия	5-ти ступенчатая, обратная
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне

Рама

Тип рамы	Алюминиевая, периметральная
Наклон / Вылет вилки	28°/122 мм
Ход передней подвески	315 мм
Ход задней подвески	315 мм
Покрышка, переднее колесо	80/100-21M/C 51P
Покрышка, заднее колесо	120/90-18M/C 65P

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая телескопическая вилка типа AOS, диаметр перьев 48 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak®

Тормозная система

Тормоза, передние	Один лепестковый диск диаметром 250 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 240 мм