



KVF650 4x4 / 2009

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТИ

Там, где мощность и динамика весьма существенны, а доступность играет не последнюю роль, Kawasaki KVF650 представляет собой идеальное решение.



Зеленый
(Woodsman Green)



Светло-зеленый
(Lime Green)

Kawasaki

Особенности

KVF650 4x4 / 2009



Крылья



Розетки



Гидравлические тормоза



Переключение режимов
2WD/4WD}



Электрические розетки



ЧЕХОЛ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА
(БОЛЬШОЙ)



ЛЕБЁДКА SUPERWINCH
ATV2300 (2300LB/1043 КГ)



НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ
WARN

Больше аксессуаров



КРЕПЕЖ ЛЕБЕДКИ
SUPERWINCH

КРЕПЕЖ ЛЕБЕДКИ
WARN



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ
ПЛАСТИНА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ДНИЩА



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ
ПЛАСТИНА



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА
РАМЫ



ШТЫРЬ С ФЛАЖКОМ



КРЕПЕЖ ДЛЯ КОЖУХА
РУЖЬЯ



КОЖУХ РУЖЬЯ



ЗАДНИЙ МЯГКИЙ
КОФР (915ММ)



КОМПЛЕКТ
КРЕПЛЕНИЙ
РАСПЫЛИТЕЛЯ



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШАР БУКСИРНОГО
УСТРОЙСТВА ХРОМ (2")

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный 2-цилиндровый V-образный с углом развала цилиндров 90°, с одним верхним распределительным валом (SOHC), жидкостное охлаждение, 4 клапана на цилиндр
Объем двигателя	633 см3
Диаметр / Ход поршня	80 x 63 мм
Степень сжатия	9.9:1
Тип топливной системы	2 карбюратора Keihin CVK-D32
Зажигание	Цифровое DC-CDI
Система запуска	электрический стартер, резервный ручной запуск шнуром

Трансмиссия

Трансмиссия	Клиноременный бесступенчатый вариатор (CVT) с передачей заднего хода, отключаемый полный привод
-------------	--

Рама

Покрышка, переднее колесо	AT25 X 8-12 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	AT25 X 10-12 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	стойка "Мак-Ферсон"
Подвеска, задняя	маятниковая с одним амортизатором

Тормозная система

Тормоза, передние	двухдисковые, 200 мм, с двухпоршневыми суппортами
Тормоза, задние	герметизированная многодисковая тормозная система

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,185 x 1,212 x 1,164 мм
Дорожный просвет	225 / 185 мм (по центру шасси / по главной передаче, задний мост)
Объем бака	18 литров
Чистый вес	273 кг