



2009 KX65 shown

KX65 / 2010

Мотоцикл, который готовит чемпионов

Чемпионы завтрашнего дня могут начать свой победный путь
сегодня, с первого кроссового мотоцикла Kawasaki
— полнофункциональной спортивной машины.

Kawasaki

Особенности

KX65 / 2010



Тормоза



Мощность



Графика



МЯГКАЯ ЗАЩИТА НА РУЛЬ



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO

Больше гоночных запчастей



АДАПТЕР ЗАДНЕЙ
ПОДВЕСКИ



РАСШИРИТЕЛЬНАЯ
КАМЕРА ВЫХЛОПНОЙ
ТРУБЫ



РЫЧАГ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ




ЛЕПЕСТКОВЫЙ
КЛАПАН



КРЫШКА РАДИАТОРА



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ


ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
СТАЛЬНАЯ



РУЧКИ PROGRIP
ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ



ФИРМЕННЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ РУЧКИ
KAWASAKI



ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

Двигатель

Тип двигателя	двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	64 см³
Диаметр / Ход поршня	44.5 x 41.6 мм
Степень сжатия	8.4:1
Клапан / Система впуска	4-х лепестковый поршневой клапан
Тип топливной системы	карбюратор Mikuni VM24SS
Зажигание	магнето CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ти ступенчатая, обратная
-------------	----------------------------

Рама

Тип рамы	стальная, полу-двойная с левосторонней съемной задней частью
Наклон / Вылет вилки	27° / 60 мм
Ход передней подвески	210 мм
Ход задней подвески	240 мм
Покрышка, переднее колесо	60 / 100-14 30M
Покрышка, заднее колесо	80 / 100-12 41M
Угол рулевого управления, левый / правый	40° / 40°

Подвеска

Подвеска, передняя	телескопическая вилка с диаметром перьев 33 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с нижним креплением рычага

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт
Тормоза, задние	один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,590 мм x 760 мм x 955 мм
Колесная база	1,120 мм
Высота по седлу	760 мм
Объем бака	3.8 литра
Снаряженная масса	60 кг

Характеристики

Максимальный крутящий момент	9.7 Н/м на 11,000 об./мин.
------------------------------	----------------------------