



MULE 600 / 2013

MULE 600

MULE 600 2x4 разработан для удовлетворения потребностей пользователей, ищущих безопасное и надежное, утилитарное транспортное средство с отличной маневренностью. MULE 600 идеально подходит как для коммерческого, так и для бытового использования.

404 200 руб

Kawasaki

Особенности

MULE 600 / 2013



Подвеска MacPherson



Перчаточный ящик



Багажный отсек



Дифференциал с 2 режимами



Двигатель с воздушным охлаждением



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ



КОМПЛЕКТ МЯГКИХ ДВЕРЕЙ



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КУЗОВА Mule 600/610

Больше аксессуаров



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК -
MULE 600/610



ШАР ФАРКОПА



ЗАЩИТА ФАР



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)



ЛЕБЕДКА SUPERWINCH
ATV2300 (2300LB/1043
КГ)



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
РОЛИКИ WARN



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов
Объем двигателя	401 см ³
Диаметр / Ход поршня	82 x 76 мм
Степень сжатия	8,3:1
Тип топливной системы	карбюратор: Nikki 6C1026

Трансмиссия

Трансмиссия	односкоростная автоматическая коробка с задним ходом (вариатор)
Конечная передача	зубчатая

Рама

Ход передней подвески	78 мм
Ход задней подвески	78,7 мм
Покрышка, переднее колесо	{22 x 9-10 (безкамерная)
Покрышка, заднее колесо	22 x 11-10 (бскамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	независимая, MacPherson
Подвеска, задняя	зависимая

Тормозная система

Тормоза, передние	гидравлические, барабанного типа
Тормоза, задние	гидравлические, барабанного типа

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2720 x 1335 x 1781мм
Колесная база	1779 мм
Дорожный просвет	155 мм
Снаряженная масса	429 кг
Объем бака	15,5 литров

Характеристики

Максимальная мощность	9.2 кВт (12.5 л.с.)/3800 об/мин
Максимальный крутящий момент	27.9Н·м (2.8кгf·м)/2200 об/мин