



Ninja ZX-10R / 2007

КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

Всем водителям и гонщикам, управляющим «крутыми» машинами, известно, что Ninja ZX-10R - последнее слово техники в области супербайков. Но это лишь потому, что они еще не видели, что, собственно, подготовили им инженеры Kawasaki.

Модель 10R сконструирована для лидерства на кольцевых трассах. Чтобы сократить время на круге, конструкторы изменили конфигурацию ходовой части. Мощность двигателя осталась по-прежнему феноменальной. Улучшились аэродинамические характеристики машины. Получился серьезный, ориентированный на трассы мотоцикл, разработанный для самых спортивных гонщиков, ищущих азарта в машинах литрового класса и стремящихся стать лидерами заездов. 10R выберут гонщики, серьёзно относящиеся к соревнованиям.



Черный (Ebony)



Зеленый (Lime Green)

Kawasaki

Особенности

Ninja ZX-10R / 2007



Передний обтекатель



Обтекатель заднего седла



Передняя тормозная система



Топливный бак специальной формы

Аксессуары

Ninja ZX-10R / 2007



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
АКРАПОВИЧ



КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
МОТОЦИКЛА

Цена от



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО DOUBLE
BUBBLE

Больше аксессуаров



СЛАЙДЕРЫ



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА



НАКЛЕЙКА НА БАК ИЗ
ГЕЛЕВОГО ПОЛИМЕРА

Двигатель

Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный
Объем двигателя	998 см ³
Диаметр / Ход поршня	76.0 x 55.0 мм
Степень сжатия	12.7:1
Клапан / Система впуска	Два верхних распределительных вала (DOHC), 16 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø 43 мм x 4
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электрическая

Трансмиссия

Трансмиссия	Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения
-------------	---

Рама

Тип рамы	алюминиевая хребтовая
Наклон / Вылет вилки	24.5° / 102 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	125 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C
Покрышка, заднее колесо	190/55ZR17M/C
Угол рулевого управления, левый / правый	27° / 27°

Подвеска

Подвеска, передняя	перевернутая вилка 43 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с газонаполненным амортизатором

Тормозная система

Тормоза, передние	два диска, 300 мм, с радиальным креплением 4-поршневых суппортов
Тормоза, задние	один диск, 220 мм, с однопоршневым суппортом

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,065 мм x 705 мм x 1,130 мм
Колесная база	1,390 мм
Высота по седлу	825 мм
Объем бака	17 литров
Чистый вес	175 кг

Характеристики

Максимальная мощность	128.7 кВт {175 л.с} / 11,700 об/мин
Мощность с инерционным наддувом	135.3 {184 л.с} / 11,700 об/мин