



VN900 Custom / 2007

**КРАСОТА
КАСТОМА
СООТВЕТСТВУЕТ
УДОВОЛЬСТВИЮ
ОТ ЕЗДЫ**



Синий (Candy
Plasma Blue)



Черный (Ebony)

Kawasaki



Трубы глушителей



Переднее колесо диаметром
21" с литым диском



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TOURING



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО CAFÉ



БАГАЖНЫЕ СУМКИ

Цена от

Больше аксессуаров



КРЕПЕЖ БОКОВЫХ
СУМОК



ЗАДНИЙ БАГАЖНИК



СПИНКА СИДЕНЬЯ С
ПОДУШКОЙ И
ЭМБЛЕМОЙ.
КОМПЛЕКТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФАРЫ С
КРОНШТЕЙНОМ



ЗЕРКАЛО ARLEN NESS



НАКЛАДКА
КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА



КОЛПАЧОК ШТУЦЕРА
ПРОКАЧКИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



ГЛАДКОЕ ГЕЛЕВОЕ
СИДЕНЬЕ



НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ПРОВОДА



КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ
ЗЕРКАЛ
Цена от



КОЛПАЧОК
МАСЛОЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ



КРЫШКА
РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА



РЕБРИСТЫЕ РУЧКИ
РУЛЯ



НАКЛЕЙКА НА БАК



НАКЛАДКА ДЛЯ БАКА
VN900

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный V-образный двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	903 см³
Диаметр / Ход поршня	88.0 x 74.2 мм
Степень сжатия	9.5:1
Клапан / Система впуска	Один верхний распределительный вал (SOHC), 8 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø34 мм x 2 с двойными дроссельными клапанами
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрический стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	Пятиступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Ременный привод

Рама

Тип рамы	Дуплексная, стальная
Наклон / Вылет вилки	33°/182 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	103 мм
Покрышка, переднее колесо	80/90-21M/C 48H
Покрышка, заднее колесо	180/70-15M/C 76H
Угол рулевого управления, левый / правый	36° / 36°

Подвеска

Подвеска, передняя	Телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak

Тормозная система

Тормоза, передние	Дисковый, один диск диаметром 300 мм
Тормоза, задние	Дисковый, один диск диаметром 270 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,405 x 895 x 1,120 мм
Колесная база	1,645 мм
Высота по седлу	685 мм
Объем бака	20 литров
Чистый вес	249 кг

Характеристики

Максимальная мощность	37 кВт (50 л.с.) / 5 700 об/мин (Европа/Австралия)
Максимальный крутящий момент	78 Н•м (8,0 кгс•м) / 3 700 об/мин (Европа/Австралия)