



Z1000 / 2007

НАШЕ СЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ



Оранжевый (Pearl
Wildfire Orange)




Черный (Metallic
Diablo Black)



Синий (Metallic
Ocean Blue)

Kawasaki



Двигатель



Подрамник



Глушители с четырьмя трубами



Тормозная система



Приборная панель



Задняя подвеска

Больше особенностей



Передняя подвеска



Чехол для седла
(дополнительный
аксессуар)



КОМПЛЕКТ РЕЗИСТОРОВ II



КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
МОТОЦИКЛА



ЛЕНТЫ НА ОБОД КОЛЕСА (НА
ОДНО КОЛЕСО)

Больше аксессуаров



НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



СЛАЙДЕРЫ



КРЕПЛЕНИЕ РУЛЯ



ЗЕРКАЛА



КРЫШКИ ОСИ
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



НАКЛЕЙКА НА БАК



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



КОМПЛЕКТ АРМИРОВАННЫХ
ШЛАНГОВ ПЕРЕДНЕГО
ТОРМОЗА



КОМПЛЕКТ АРМИРОВАННЫХ
ШЛАНГОВ ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА

Двигатель

Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный
Объем двигателя	953 см ³
Диаметр / Ход поршня	77.2 x 50.9 мм
Степень сжатия	11.2:1
Клапан / Система впуска	Двойной верхний распределительный вал (DOHC), 16 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø34 мм x 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Цепь в кожухе
Основное передаточное число	1.714 (84/49)
Передаточное число: 1-я передача	2.571 (36/14)
Передаточное число: 2-я передача	1.882 (32/17)
Передаточное число: 3-я передача	1.556 (28/18)
Передаточное число: 4-я передача	1.333 (28/21)
Передаточное число: 5-я передача	1.200 (24/20)
Передаточное число: 6-я передача	1.095 (23/21)
Конечное передаточное число	2.667 (40/15)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Трубчатая из высокопрочной стали (с моторным подрамником)
Наклон / Вылет вилки	24.5° / 103 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	150 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	190/50ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	31° / 31°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая вилка с диаметром перьев 41 мм, плавное регулирование демпфирования отбоя и силы предварительного поджатия пружины
Подвеска, задняя	Uni-Trak с нижним креплением рычага, газонаполненный амортизатор, плавное регулирование демпфирования отбоя и предварительного нагружения пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Два полуплавающих лепестковых диска, 300 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 250 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,090 мм x 780 мм x 1,065 мм
Колесная база	1,445 мм
Дорожный просвет	160 мм
Высота по седлу	820 мм
Объем бака	18.5 литров
Чистый вес	205 кг / 209 кг (ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	92 kW {125 PS} / 10,000 rpm
Максимальный крутящий момент	98.7 N·m {10.1 kgf·m} / 8,200 rpm