



Z1000 / 2009

ФИЛОСОФИЯ KAWASAKI В ОДНОМ СЛОВЕ



Черный (Ebony)



Оранжевый (Candy
Burnt
Orange/Metallic
Diablo Black)



Белый (Pearl Crystal
White/Atomic Silver)

Kawasaki



Подрамник



Двигатель



Глушитель



Топливный бак



Панель приборов



Звездообразные суппорты

Больше особенностей



Передняя вилка



Задний амортизатор



Маятник



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



СЛАЙДЕРЫ



НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ

Больше аксессуаров



КОМПЛЕКТ
РЕЗИСТОРОВ II



КРЫШКА ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ МОТОЦИКЛА



ЗЕРКАЛА



ЛЕНТЫ НА ОБОД
КОЛЕСА (НА ОДНО
КОЛЕСО)



КРЕПЛЕНИЕ РУЛЯ



НАКЛЕЙКА НА БАК



КРЫШКИ ОСИ
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



КОМПЛЕКТ АРМИРОВАННЫХ
ШЛАНГОВ ПЕРЕДНЕГО
ТОРМОЗА



КОМПЛЕКТ АРМИРОВАННЫХ
ШЛАНГОВ ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА

Двигатель

Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный, четырехцилиндровый
Объем двигателя	953 см ³
Диаметр / Ход поршня	77.2 x 50.9 мм
Степень сжатия	11.2:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø34 мм x 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электронное
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	1.714 (84/49)
Передаточное число: 1-я передача	2.571 (36/14)
Передаточное число: 2-я передача	1.882 (32/17)
Передаточное число: 3-я передача	1.556 (28/18)
Передаточное число: 4-я передача	1.333 (28/21)
Передаточное число: 5-я передача	1.200 (24/20)
Передаточное число: 6-я передача	1.095 (23/21)
Конечное передаточное число	2.667 (40/15)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Трубчатая из высокопрочной стали (с моторным подрамником)
Наклон / Вылет вилки	24.5° / 103 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	150 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	190/50ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	31° / 31°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая вилка с диаметром перьев 41 мм, плавное регулирование демпфирования отбоя и силы предварительного поджатия пружины
Подвеска, задняя	Uni-Trak с нижним креплением рычага, газонаполненный амортизатор, плавное регулирование демпфирования отбоя и предварительного нагружения пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска, 300 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск, 250 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,090 мм x 780 мм x 1,065 мм
Колесная база	1,445 мм
Дорожный просвет	160 мм
Высота по седлу	820 мм
Объем бака	18.5 литра
Снаряженная масса	228 kg / 232 kg (ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	92 кВт (125 л.с.) / 10 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	98,7 Н•м (10,1 кгс•м) / 8 200 об/мин