



Z1000SX / 2013

Z1000SX

Восхитительный новый Z1000SX - спорт-турер в современном стиле, сочетает в себе агрессивный внешний вид Z1000 со всем необходимым для поездок на дальние расстояния.

590 800 руб / 606 200 руб (ABS)



Зеленый



Черный

Особенности

Z1000SX / 2013



Дополнительный отвод
воздуха



Приборная панель с ЖК
дисплеем




Регулируемое ветровое стекло



Объемный топливный бак
вместимостью 19 литров



Задняя подвеска с
горизонтальным креплением
рычага



Передняя вилка
перевернутого типа

Больше особенностей



Полностью
обновленный двигатель



Расслабленная
туристическая посадка



Мощные тормоза



Стильная и
функциональная
выхлопная система



Светодиодный фонарь

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø38 мм x 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер
Тип двигателя	Четырехтактный рядный, четырёхцилиндровый, с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	1,043 см ³
Диаметр / Ход поршня	77,0 x 56,0 мм
Степень сжатия	11,8:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
Основное передаточное число	1,627 (83/51)
Передаточное число: 1-я передача	2,600 (39/15)
Передаточное число: 2-я передача	1,950 (39/20)
Передаточное число: 3-я передача	1,600 (24/15)
Передаточное число: 4-я передача	1,389 (25/18)
Передаточное число: 5-я передача	1,238 (26/21)
Передаточное число: 6-я передача	1,136 (25/22)
Конечное передаточное число	2,733 (41/15)
Трансмиссия	Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Цепь

Рама

Тип рамы	Алюминиевая сдвоенная труба
Наклон / Вылет вилки	24,5°/ 102 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	138 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	190/50ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	31° / 31°

Подвеска

Подвеска, передняя	41 мм перевернутая вилка с плавной регулировкой сжатия, отбоя и преднатяга пружины
Подвеска, задняя	Горизонтальный маятник с газовым амортизатором, с плавной регулировкой сжатия, отбоя и преднатяга пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска, 300 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск, 250 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2105 x 790 x 1170/1230 мм
Дорожный просвет	135 мм
Колесная база	1445 мм
Высота по седлу	820 мм
Объем бака	19 литров
Снаряженная масса	228 кг. / 231 кг. (ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	101,5кВт (138 л.с.) / 9600 об/мин
Максимальный крутящий момент	110 Н-м {11,2 кгс/м} / 7800 об/мин