



1400GTR / 2009

1400GTR - НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ!



Синий (Metallic
Midnight Sapphire
Blue)



Серебристый
(Metallic Moondust
Gray)

Kawasaki

Особенности

1400GTR / 2009



Двигатель



Карданный привод



Система KIPASS



Датчик давления воздуха



Емкие кофры



Тормозная система

Больше особенностей



Топливный бак



Выпуск



Задняя подвеска



Перевернутая вилка



Концентрически
скомпонованные
приборы



Точный впрыск



Розетка



Ветровое стекло



Седло



Отделение на
топливном баке



БОЛЬШОЙ КОФР (47л)



НАКЛАДКА ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 39 Л



НАКЛАДКА ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 47 Л

Больше аксессуаров



ПОДУШКА СПИНКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОФРА 47 Л



ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО



СЛАЙДЕРЫ



НИЗКОЕ ГЕЛЕВОЕ
СИДЕНЬЕ



КОФР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(ЧЕРНЫЙ) (39л)
Цена от



ПОДУШКА СПИНКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОФРА 39 Л



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА
ДЛЯ КОФРА 39 Л



КОМПЛЕКТ
ВНУТРЕННИХ СУМОК
ДЛЯ БОКОВЫХ КОФРОВ
1400GTR



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
(комплект)



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
GPS-устройства



НАКЛЕЙКА НА БАК

Двигатель

Тип двигателя	Жидкостное охлаждение, 4-тактный, 4-цилиндровый, рядный
Объем двигателя	1,352 см ³
Диаметр / Ход поршня	84,0 x 61,0 мм
Степень сжатия	10.7:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов с изменяемыми фазами газораспределения
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø40 мм x 4
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	6ти-скоростная, обратная
Конечная передача	Вал
Основное передаточное число	1.556 (84/54)
Передаточное число: 1-я передача	3.333 (50/15)
Передаточное число: 2-я передача	2.412 (41/17)
Передаточное число: 3-я передача	1.900 (38/20)
Передаточное число: 4-я передача	1.545 (34/22)
Передаточное число: 5-я передача	1.292 (31/24)
Передаточное число: 6-я передача	1.074 (29/27)
Конечное передаточное число	2.036 (14/22 x 32/10)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Несущая Monocoque, алюминиевая
Наклон / Вылет вилки	26.1°/112 мм
Ход передней подвески	113 мм
Ход задней подвески	136 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	190/50ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	31° / 31°

Подвеска

Подвеска, передняя	43 мм перевернутая вилка с регулируемым поглощением отдачи и предварительной нагрузкой пружины
Подвеска, задняя	Uni-Trak с нижним креплением, с газовым амортизатором, Tetra-Lever

Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска, 310 мм
Тормоза, задние	Одни лепестковый диск, 270 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,270 x 1,000 x 1,290 мм
Колесная база	1,520 мм
Дорожный просвет	125 мм
Высота по седлу	815 мм
Объем бака	22 литра
Снаряженная масса	308 kg

Характеристики

Максимальная мощность	114 кВт {155 л.с.} / 8800 об/мин
Максимальный крутящий момент	136 Н•м {13,9 кгс•м} / 6200 об/мин.