



D-TRACKER 125 / 2010

Свобода на улицах города

D-TRACKER 125 открывает для Вас мир городских улиц. Простой и удобный в управлении – в настоящем городском стиле. Вам непременно захочется оседлать его...

Kawasaki

Особенности

D-TRACKER 125 / 2010



Простой двигатель



Высокопрочная
периметральная рама,
специально разработанная



Небольшие колеса и шины



Цифровая панель приборов



Система впрыска как на
"большом" мотоцикле



Гармоничные пропорции

Больше особенностей



Тормозные диски
лепестковой формы



Легкий вес и
компактность

Двигатель

Тип двигателя	Воздушное охлаждение, 4-х тактный, одноцилиндровый
Объем двигателя	125 см ³
Диаметр / Ход поршня	54.0 x 54.4 мм
Степень сжатия	9.5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 2 клапана
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø20 мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое DC-CDI
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	{5-ти ступенчатая, обратная
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	2.880 (72/25)
Передаточное число: 1-я передача	2.917 (35/12)
Передаточное число: 2-я передача	2.000 (32/16)
Передаточное число: 3-я передача	1.474 (28/19)
Передаточное число: 4-я передача	1.182 (26/22)
Передаточное число: 5-я передача	1.000 (24/24)
Конечное передаточное число	3.143 (44/14)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Периметральная, стальная
Наклон / Вылет вилки	26° / 94 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	180 мм
Покрышка, переднее колесо	100/80-14
Покрышка, заднее колесо	120/80-14
Угол рулевого управления, левый / правый	38° / 38°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая вилка 35 мм
Подвеска, задняя	Новый Uni-Trak

Тормозная система

Тормоза, передние	Один полуплавающий лепестковый диск диаметром 240 мм
Тормоза, задние	Двухпоршневой суппорт Один лепестковый диск диаметром 190 мм Однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,900 мм x 770 мм x 1,060 мм
Колесная база	1,255 мм
Дорожный просвет	230 мм
Высота по седлу	805 мм
Объем бака	7.0 литров
Снаряженная масса	114 кг

Характеристики

Максимальная мощность	7.6 кВт {10.3 л.с.} / 8,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	10.0 Н.м {1.0 kgf.м} / 6,400 об/мин