



ER-6f / 2008

**ER-6f - для тех,  
кто хочет  
большого**



Зеленый (Lime  
Green)



Черный (Metallic  
Diablo Black)

**Kawasaki**



Тормоза



Передняя вилка



ЛЕНТЫ НА ОБОД КОЛЕСА (НА ОДНО КОЛЕСО)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОФР 29 Л



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

## Больше аксессуаров



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - СПОЙЛЕР



СЛАЙДЕРЫ



ЗАНИЖЕННОЕ СИДЕНЬЕ



КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА



УДЛИНИТЕЛИ НОЖКИ ЗЕРКАЛА



НАКЛЕЙКА НА БАК ИЗ ГЕЛЕВОГО ПОЛИМЕРА



КРЕПЛЕНИЕ РУЛЯ



КРЫШКА БАЧКА



НАКЛАДКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



КРЫШКИ ОСИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

### Двигатель

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип двигателя           | 4-х тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, рядный                  |
| Объем двигателя         | 649 см <sup>3</sup>   |
| Диаметр / Ход поршня    | 83 x 60 мм  |
| Степень сжатия          | 11.3:1  |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 8 клапанов,   |
| Тип топливной системы   | Электронный впрыск топлива (EFI), корпуса дроссельных заслонок Keihin 2 x 38 мм |
| Зажигание               | Цифровое  |
| Система запуска         | Электрическая   |

### Трансмиссия

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Трансмиссия | 6 передач, реверс |
|-------------|-------------------|

### Рама

|  |  |
|--|--|
| Тип рамы                                 | Рама типа Diamond из высокопрочной стали |
| Наклон / Вылет вилки                     | 25° / 106 мм                             |
| Ход передней подвески                    | 120 мм                                   |
| Ход задней подвески                      | 130 мм                                   |
| Покрышка, переднее колесо                | 120/70ZR17M/C (58W)                      |
| Покрышка, заднее колесо                  | 160/60ZR17M/C (69W)                      |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 32° / 32°                                |

### Подвеска

|                    |   |
|--------------------|---|
| Подвеска, передняя | 41-мм телескопическая вилка                       |
| Подвеска, задняя   | Маятниковая с одним газонаполненным амортизатором |

### Тормозная система

|                   |  |
|-------------------|--|
| Тормоза, передние | Два диска, 300 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Тормоза, задние   | Один диск, 220 мм, с однопоршневым суппортом   |

### Размеры

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,105 мм x 760 мм x 1,210 мм |
| Колесная база                                | 1,410 мм                     |
| Высота по седлу                              | 790 мм                       |
| Объем бака                                   | 15,5 литров                  |
| Чистый вес                                   | 178 кг                       |

### Характеристики

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Максимальная мощность        | 53 кВт (72,1 л.с.) / 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 66 Нм при 7000 об/мин            |