



KFX450R / 2008

KFX450R: ПРЯМАЯ ДОРОГА НА ГОНОЧНУЮ ТРАССУ



Зеленый (Lime Green)/Черный (Super Black)



Белый (Bright White) / Черный (Super Black)

Конструкция KFX450R тщательнейшим образом продумана с учетом всех возможных требований претендента на пьедестал почета. Каждая деталь призвана обеспечить максимальную эффективность при минимуме любых хлопот. В этот профессиональный гоночный ATV заложены характеристики и технологии, благодаря которым вы сможете уверенно побеждать в гонках.

Kawasaki

Особенности

KFX450R / 2008




Эргономика



Задние колеса



Задняя подвеска



Прогрессирующие
характеристики амортизации
пружин



Передняя подвеска



Задняя передача

Больше особенностей



Электрический стартер



Руль



Титановый глушитель




Двигатель



Передние и задние
крылья



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ
ПЛАСТИНА



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ ФАР



ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Больше аксессуаров



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



ШТЫРЬ С ФЛАЖКОМ

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	449 см3
Диаметр / Ход поршня	96.0 x 62.1 мм
Клапан / Система впуска	4 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC)
Тип топливной системы	Впрыск топлива: Ø42мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI)
Система запуска	Электрическая

Трансмиссия

Трансмиссия	Пятиступенчатая с передачей заднего хода
Конечная передача	ведущих колеса, цепная передача

Рама

Тип рамы	Дуплексная, алюминиевая
Покрышка, переднее колесо	AT21 x 7R10
Покрышка, заднее колесо	AT20 x 10R9

Подвеска

Подвеска, передняя	Двойные А-образные рычаги
Подвеска, задняя	Маятник и одиночный амортизатор с промежуточным резервуаром

Тормозная система

Тормоза, передние	Два диска диаметром 163 мм с 2-поршневыми суппортами
Тормоза, задние	Один лепестковый диск 200 мм с 1-поршневым суппортом

Размеры

Объем бака	10 литров
Чистый вес	165 кг