



KFX450R / 2009

КФХ450R: ПРЯМАЯ ДОРОГА НА ГОНОЧНУЮ ТРАССУ

Kawasaki

Особенности

KFX450R / 2009



Передние и задние крылья



Двигатель




Титановый глушитель



Задняя передача



Передняя подвеска



Прогрессирующие
характеристики амортизации
пружин

Больше особенностей



Задняя подвеска



Задние колеса



Эргономика




Руль



Электрический стартер



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ
ПЛАСТИНА



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ ФАР



ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Больше аксессуаров



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



ШТЫРЬ С ФЛАЖКОМ

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	449 см ³
Диаметр / Ход поршня	96.0 x 62.1 мм
Клапан / Система впуска	4 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC)
Тип топливной системы	Впрыск топлива: Ø42мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI)
Система запуска	Электрическая

Трансмиссия

Трансмиссия	Пятиступенчатая с передачей заднего хода
Конечная передача	ведущих колеса, цепная передача

Рама

Тип рамы	Дуплексная, алюминиевая
Покрышка, переднее колесо	AT21 x 7R10
Покрышка, заднее колесо	AT20 x 10R9

Подвеска

Подвеска, передняя	Двойные А-образные рычаги
Подвеска, задняя	Маятник и одиночный амортизатор с промежуточным резервуаром

Тормозная система

Тормоза, передние	Два диска диаметром 163 мм с 2-поршневыми суппортами
Тормоза, задние	Один лепестковый диск 200 мм с 1-поршневым суппортом

Размеры

Объем бака	10 литров
------------	-----------