



KFX450R / 2012

KFX450R

Хотите участвовать в гонках? Выберите прямой путь на трассу - сядьте за руль KFX450R. Этот ATV не нуждается в обширном и дорогом тюнинге для подготовки к гонкам, потому что на заводе Kawasaki уже сделано все, что нужно.

378 700 руб

Kawasaki

Особенности

KFX450R / 2012



Электрический стартер



Руль Renthal



Отличная эргономика



Усовершенствованные задние колеса



Задняя подвеска высокой жесткости



Мощная передняя подвеска с пружинами переменной жесткости

Больше особенностей



Задняя передача



Титановый глушитель



Передние и задние крылья двухкомпонентной конструкции

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	449 см ³
Диаметр / Ход поршня	96,0 x 62,1 мм
Клапан / Система впуска	4 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC)
Тип топливной системы	Впрыск топлива: Ø42мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI)
Система запуска	Электрическая

Трансмиссия

Трансмиссия	5-и ступенчатая с передачей заднего хода
Конечная передача	ведущие колеса, цепная передача

Рама

Тип рамы	Дуплексная, алюминиевая
Покрышка, переднее колесо	AT21 x 7R10
Покрышка, заднее колесо	AT20 x 10R9

Подвеска

Подвеска, передняя	Двойные А-образные рычаги
Подвеска, задняя	Маятник и одиночный амортизатор с промежуточным резервуаром

Тормозная система

Тормоза, передние	Два диска диаметром 163 мм с 2-поршневыми суппортами
Тормоза, задние	Один лепестковый диск 200 мм с 1-поршневым суппортом

Размеры

Объем бака	10 л
------------	------