



KLX125 / 2013

KLX125

Свобода передвижения по городу. Простой в обращении и экономически выгодный мотоцикл.

165 500 руб

Kawasaki



Легкий и компактный



Гармоничные пропорции



Тормозные диски лепестковой формы



Система впрыска как на
"большом" мотоцикле

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	125 см³
Диаметр / Ход поршня	54,0 x 54,4 мм
Степень сжатия	9,5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 2 клапана
Тип топливной системы	Система впрыска: ø20 мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Электронное DC-CDI
Система запуска	Электро стартер
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	5-ти ступенчатая обратная
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	2,880 (72/25)
Передаточное число: 1-я передача	2,917 (35/12)
Передаточное число: 2-я передача	2,000 (32/16)
Передаточное число: 3-я передача	1,474 (28/19)
Передаточное число: 4-я передача	1,182 (26/22)
Передаточное число: 5-я передача	1,000 (24/24)
Конечное передаточное число	3,357 (47/14)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Периметральная стальная рама
Наклон / Вылет вилки	27,2° / 101 мм
Ход передней подвески	175 мм
Ход задней подвески	180 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19
Покрышка, заднее колесо	90/100-16
Угол рулевого управления, левый / правый	43° / 43°

Подвеска

Подвеска, передняя	33-мм телескопическая вилка
Подвеска, задняя	Новый Uni-Trak

Тормозная система

Тормоза, передние	Тормозной диск диаметром 240 мм
Тормоза, задние	Двухпоршневой суппорт Один лепестковый диск диаметром 190 мм Однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1980 мм x 770 мм x 1090 мм
Колесная база	1285 мм
Дорожный просвет	255 мм
Высота по седлу	830 мм
Объем бака	7 л
Снаряженная масса	113 кг

Характеристики

Максимальная мощность	7,6 кВт (10.3 л.с.) / 8000 об/мин
Максимальный крутящий момент	10,0 Н.м (1,0 кгf.м) / 6400 об/мин