



KLX125 / 2010

# Вас ничто не остановит

Свобода передвижения по городу. Простой в обращении и экономически выгодный мотоцикл.

**Kawasaki**



Простой двигатель



Высокопрочная периметральная рама, специально разработанная



Небольшие колеса и шины



Полностью цифровая панель включает в себя: цифровой спидометр, цифровой



Система впрыска как на "большом" мотоцикле



Тормозные диски лепестковой формы

## Больше особенностей



Гармоничные пропорции



Легкий вес и компактность



АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА  
КАРТЕРА

### Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	125 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	54.0 x 54.4 мм
Степень сжатия	9.5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 2 клапана
Тип топливной системы	Система впрыска: ø20 мм x 1 (Keihin)
Зажигание	Цифровое DC-CDI
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

### Трансмиссия

Трансмиссия	5-ти ступенчатая обратная
Конечная передача	Цепь
Основное передаточное число	2.880 (72/25)
Передаточное число: 1-я передача	2.917 (35/12)
Передаточное число: 2-я передача	2.000 (32/16)
Передаточное число: 3-я передача	1.474 (28/19)
Передаточное число: 4-я передача	1.182 (26/22) [JPN: 1.130 (26/23)]
Передаточное число: 5-я передача	1.000 (24/24)
Конечное передаточное число	3.357 (47/14)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

### Рама

Тип рамы	Периметральная, стальная
Наклон / Вылет вилки	27.2° / 101 мм
Ход передней подвески	175 мм
Ход задней подвески	180 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19
Покрышка, заднее колесо	90/100-16
Угол рулевого управления, левый / правый	43° / 43°

### Подвеска

Подвеска, передняя	33-мм телескопическая вилка
Подвеска, задняя	Новый Uni-Trak

### Тормозная система

Тормоза, передние	Один полуплавающий лепестковый диск диаметром 240 мм
Тормоза, задние	Двухпоршневой суппорт Один лепестковый диск диаметром 190 мм Однопоршневой суппорт

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,980 мм x 770 мм x 1,090 мм
Колесная база	1,285 мм
Дорожный просвет	255 мм
Высота по седлу	830 мм
Объем бака	7.0 литров
Снаряженная масса	113 кг

### Характеристики

Максимальная мощность	7.6 кВт {10.3 л.с.} / 8,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	10.0 Н.м {1.0 kgf.m} / 6,400 об/мин