



KLX450R / 2009

Kawasaki



Приборная панель




Сверхкомпактный и экономичный задний фонарь на светодиодах



Тормоза



Электрический стартер



Защита картера ENDURO



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



Защита суппорта (карбон)



КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ
РУЛЯ

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА, СТАЛЬНАЯ

Больше гоночных запчастей



ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
АЛЮМИНИЕВАЯ




ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ



РУЧНОЙ НАБОР
ДЕКОМПРЕССОРА



ЦЕЛЬНЫЙ ДИСК



КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ
HINSON



ВНУТРЕННЯЯ
СТУПИЦА/ НАЖИМНОЙ
ДИСК HINSON



КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
HINSON



РУЧКИ PROGRIP
ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	449 см ³
Диаметр / Ход поршня	96.0 x 62.1 мм
Степень сжатия	12.0:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 4 клапана
Тип топливной системы	Карбюратор: Keihin FCR40
Зажигание	Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI)
Система запуска	Электрический, кик-стартер
Система смазки	Смазка под давлением, полусухой картер

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,175 x 820 x 1,250 мм
Колесная база	1,480 мм
Дорожный просвет	315 мм
Высота по седлу	935 мм
Объем бака	8 литров
Снаряженная масса	126 кг

Трансмиссия

Трансмиссия	Пятиступенчатая, обратная
-------------	---------------------------

Рама

Тип рамы	Алюминиевая, периметральная
Наклон / Вылет вилки	28°/122 мм
Ход передней подвески	305/315 мм
Ход задней подвески	305/315 мм
Покрышка, переднее колесо	80/100-21M/C 51P
Покрышка, заднее колесо	120/90-18M/C 65P

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая телескопическая вилка типа AOS, диаметр перьев 48 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak®

Тормозная система

Тормоза, передние	Один лепестковый диск диаметром 250 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 240 мм