



KVF650 4x4 / 2011

KVF650 4x4

Соотношение цена – эксплуатационные характеристики, предлагаемые моделью KVF650, делает ее идеальным предложением. Прочная конструкция и хорошая приемистость V-образного двухцилиндрового двигателя модели KVF650 позволяют легко справиться с требовательной работой на различных грунтовых покрытиях.

429 700 руб



Черный (Super Black)



Зеленый (Woodsman Green)

Особенности

KVF650 4x4 / 2011



Система предупреждения об износе ремня



Электрические розетки



Переключение режимов 2WD/4WD}



Регулируемый самоблокирующийся передний дифференциал



Гидравлические тормоза



Крылья



ЧЕХОЛ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА
(БОЛЬШОЙ)



ШАР ФАРКОПА (50 мм)



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный 2-цилиндровый V-образный с углом развала цилиндров 90°, с одним верхним распределительным валом (SOHC), жидкостное охлаждение, 4 клапана на цилиндр
Объем двигателя	633 см3
Диаметр / Ход поршня	80 x 63 мм
Степень сжатия	9.9:1
Тип топливной системы	2 карбюратора Keihin CVK-D32
Зажигание	Цифровое DC-CDI
Система запуска	Электрический стартер, резервный ручной запуск шнуром

Трансмиссия

Трансмиссия	Клиноременный бесступенчатый вариатор (CVT) с передачей заднего хода, отключаемый полный привод
-------------	--

Рама

Наклон / Вылет вилки	4.5° / 15 мм
Ход передней подвески	170 мм
Ход задней подвески	184 мм
Покрышка, переднее колесо	AT25 X 8-12 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	AT25 X 10-12 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	Стойка "Мак-Ферсон"
Подвеска, задняя	Маятниковая с одним амортизатором

Тормозная система

Тормоза, передние	вухдисковые, 200 мм, с двухпоршневыми суппортами
Тормоза, задние	Герметизированная многодисковая тормозная система

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,185 x 1,212 x 1,164 мм
Колесная база	1,294 мм
Дорожный просвет	225 / 185 мм (по центру шасси / по главной передаче, задний мост)
Объем бака	18 литров
Снаряженная масса	294 кг

Характеристики

Максимальная мощность	30.9 кВт (42 л.с.)/6,500 об/мин
Максимальный крутящий момент	52.1 Н·м/4,000 об/мин