



KVF650 4x4 / 2012

KVF650 4x4

Соотношение цены и эксплуатационных характеристик делает KVF650 идеальным предложением на рынке среднекубатурных квадроциклов. Прочная конструкция и хорошая приемистость V-образного двухцилиндрового двигателя модели KVF650 позволяют легко справиться с требовательной работой на различных грунтовых покрытиях.

399 400 руб



Зеленый



Синий

Особенности

KVF650 4x4 / 2012



Многофункциональная приборная панель



Ручная настройка ограничителя скорости



Электрические розетки



Переключение режимов 2WD/4WD



Регулируемый самоблокирующийся передний дифференциал



Гидравлические тормоза

Больше особенностей



Передний бампер

Аксессуары

KVF650 4x4 / 2012



ЧЕХОЛ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА
(БОЛЬШОЙ)



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ДЛЯ
БОКСА ATV900001)



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)

Больше аксессуаров



ПЛОЩАДКА
КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ
KVF650 (WARN)



ЛЕБЕДКА WARN RT30
(3000LB/1360KG)



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ
РЫЧАГОВ



КОФР БАГАЖНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ



КОФР БАГАЖНЫЙ
ЗАДНИЙ



КОЖУХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА



ПЛАСТИНА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ РАМЫ



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА
РАМЫ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ
ФАР



ШАР ФАРКОПА (50 мм)



КОМПЛЕКТ
ВНУТРЕННИХ
БРЫЗГОВИКОВ



ШАР БУКСИРНОГО
УСТРОЙСТВА ХРОМ (2")



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
РОЛИКИ WARN

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный 2-цилиндровый V-образный с углом развала цилиндров 90°, с одним верхним распределительным валом (SOHC), жидкостное охлаждение, 4 клапана на цилиндр
Объем двигателя	633 см ³
Диаметр / Ход поршня	80 x 63 мм
Степень сжатия	9.9:1
Тип топливной системы	Keihin CVKR-D34
Зажигание	Цифровое DC-CDI
Система запуска	Электрический стартер, резервный ручной запуск шнуром

Трансмиссия

Трансмиссия	Клиноременный бесступенчатый вариатор (CVT) с передачей заднего хода, отключаемый полный привод
Конечная передача	2WD/4WD

Рама

Тип рамы	Дуплексная
Наклон / Вылет вилки	2° / 12 мм
Ход передней подвески	171 мм
Ход задней подвески	200 мм
Покрышка, переднее колесо	AT25 X 8-12 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	AT25 X 10-12 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	Стойка "Мак-Ферсон"
Подвеска, задняя	Независимая задняя подвеска

Тормозная система

Тормоза, передние	двухдисковые, 200 мм, с двухпоршневыми суппортами
Тормоза, задние	герметизированная многодисковая тормозная система

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2195 1165 x 1235 мм
Колесная база	1285 мм
Дорожный просвет	245 мм
Объем бака	20,5 л
Снаряженная масса	298 кг

Характеристики

Максимальная мощность	34,7 кВт (47 л.с.)/7500 об/мин
Максимальный крутящий момент	51,4 Н·м/5500 об/мин