



KX65 / 2009

Kawasaki



ГРАФИКА



МОЩНОСТЬ



ТОРМОЗА



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



АДАПТЕР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO

Больше гоночных запчастей



ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
СТАЛЬНАЯ



КРЫШКА РАДИАТОРА




ЛЕПЕСТКОВЫЙ
КЛАПАН



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК
UFO

ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ



РАСШИРИТЕЛЬНАЯ
КАМЕРА ВЫХЛОПНОЙ
ТРУБЫ



РЫЧАГ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ

Двигатель

Тип двигателя	двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	64 см ³
Диаметр / Ход поршня	44.5 x 41.6 мм
Степень сжатия	8.4:1
Клапан / Система впуска	4-х лепестковый поршневой клапан
Тип топливной системы	карбюратор Mikuni VM24SS
Зажигание	магнето CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ти ступенчатая, обратная
-------------	----------------------------

Рама

Тип рамы	стальная, полу-двойная с левосторонней съемной задней частью
Наклон / Вылет вилки	27° / 60 мм
Ход передней подвески	210 мм
Ход задней подвески	240 мм
Покрышка, переднее колесо	60 / 100-14 30M
Покрышка, заднее колесо	80 / 100-12 41M
Угол рулевого управления, левый / правый	40° / 40°

Подвеска

Подвеска, передняя	телескопическая вилка с диаметром перьев 33 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с нижним креплением рычага

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт
Тормоза, задние	один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,590 мм x 760 мм x 955 мм
Колесная база	1,120 мм
Высота по седлу	760 мм
Объем бака	3.8 литра
Снаряженная масса	60 кг

Характеристики

Максимальный крутящий момент	9.7 Н/м на 11,000 об./мин.
------------------------------	----------------------------