



KX85 / 2012

Мечта юного гонщика


Этап на пути в мир «взрослых» кроссовых мотоциклов Kawasaki –
на больших или малых колесах.

185 800 руб

Kawasaki



Эффективные тормоза



Задний амортизатор



Охлаждение



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO



РУЧКИ PROGRIP ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

Больше гоночных запчастей



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
СТАЛЬНАЯ



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР



КРЫШКА РАДИАТОРА

Двигатель

Тип двигателя	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый, с комплексной системой мощностных клапанов KIPS
Объем двигателя	84 см ³
Диаметр / Ход поршня	48,5 x 45,8 мм
Степень сжатия	переменная от 9,2:1 (высокие обороты), до 10,0:1 (низкие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	Карбюратор: Keihin PWK28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
Основное передаточное число	3,400 (68/20)
Передаточное число: 1-я передача	2,538 (33/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,875 (30/16)
Передаточное число: 3-я передача	1,500 (27/18)
Передаточное число: 4-я передача	1,250 (25/20)
Передаточное число: 5-я передача	1,090 (24/22)
Передаточное число: 6-я передача	0,956 (22/23)
Конечное передаточное число	3,571 (50/14)
Сцепление	многодисковое, в масляной ванне

Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 89 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-17 40M
Покрышка, заднее колесо	90/100-14 49M
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	36 мм перевернутая телескопическая вилка, с амортизатором с 16 степенями сжатия
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с нижним креплением рычага амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1820 мм x 735 мм x 1055 мм
Колесная база	1255 мм
Высота по седлу	840 мм
Объем бака	5,5 литров
Снаряженная масса	69 кг