



KX85 I / 2007



Тормозная система



Не выбывать из борьбы



Холодный взгляд на вещи




МЯГКАЯ ЗАЩИТА НА РУЛЬ



**Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях**

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ  
АМОРТИЗАТОР



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА, СТАЛЬНАЯ

## Больше гоночных запчастей



КРЫШКА РАДИАТОРА



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК  
UFO



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА




ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ  
ВИЛКИ

ЦЕЛЬНЫЙ ДИСК



РУЧКИ PROGRIP  
ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ



ФИРМЕННЫЕ  
ЗЕЛЕНЫЕ РУЧКИ  
KAWASAKI

### Двигатель

Тип двигателя	2-х тактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый, с комплексной системой мощностных клапанов KIPS
Объем двигателя	84 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	48.5 x 45.8 мм
Степень сжатия	10.0:1 (низкие обороты); 9.2:1 (высокие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор: Keihin PWK 28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

### Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
-------------	-------------------------

### Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27°/89 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-17 40M
Покрышка, заднее колесо	90/100-14 49M
Угол рулевого управления, левый / правый	45°/45°

### Подвеска

Подвеска, передняя	перевернутая картриджная вилка с диаметром перьев 36 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с нижним креплением рычага амортизатором с 16 степенями сжатия и 16 степенями обратного хода

### Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм, двухпоршневой суппорт
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм, однопоршневой суппорт

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1.820 мм x 735 мм x 1,055 мм
Колесная база	1,255 мм
Высота по седлу	840 мм
Объем бака	5.5 литров
Чистый вес	65 кг