




KX85 II / 2007



Тормозная система



Не выбывать из борьбы



Холодный взгляд на вещи




МЯГКАЯ ЗАЩИТА НА РУЛЬ



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА, СТАЛЬНАЯ

Больше гоночных запчастей




КРЫШКА РАДИАТОРА



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК
UFO



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ

ЦЕЛЬНЫЙ ДИСК



РУЧКИ PROGRIP
ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ



ФИРМЕННЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ РУЧКИ
KAWASAKI

Двигатель

Тип двигателя	2-х тактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый, с комплексной системой мощностных клапанов KIPS
Объем двигателя	84 см ³
Диаметр / Ход поршня	48.5 x 45.8 мм
Степень сжатия	10.0:1 (низкие обороты); 9.2:1 (высокие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор: Keihin PWK 28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
-------------	-------------------------

Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27°/103 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19 42M
Покрышка, заднее колесо	90/100-16 52M

Подвеска

Подвеска, передняя	перевернутая картриджная вилка с диаметром перьев 36 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с нижним креплением рычага амортизатором с 16 степенями сжатия и 16 степенями обратного хода

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм, двухпоршневой суппорт
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм, однопоршневой суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,910 мм x 735 мм x 1,105 мм
Колесная база	1,290 мм
Высота по седлу	870 мм
Объем бака	5.5 литра
Чистый вес	68 кг