



KX85 II / 2009

Kawasaki



ОХЛАЖДЕНИЕ



ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР




ЭФФЕКТИВНЫЕ ТОРМОЗА



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА, СТАЛЬНАЯ

Больше гоночных запчастей



КРЫШКА РАДИАТОРА



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК
UFO




ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ



РУЧКИ PROGRIP
ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ



ФИРМЕННЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ РУЧКИ
KAWASAKI

ЦЕЛЬНЫЙ ДИСК

Двигатель

Тип двигателя	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	84 см ³
Диаметр / Ход поршня	48,5 x 45,8 мм
Степень сжатия	переменная от 9,2:1 (высокие обороты) до 10,0:1 (низкие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор Keihin PWK28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
-------------	-------------------------

Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 103 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19 42M
Покрышка, заднее колесо	90/100-16 52M
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	36 мм перевернутая телескопическая вилка, с амортизатором с 16 степенями сжатия
Подвеска, задняя	Bottom-Link Uni-Trak с регулируемой преднагрузкой, с амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,910 мм x 735 мм x 1,105 мм
Колесная база	1,290 мм
Высота по седлу	870 мм
Объем бака	5,5 литра
Снаряженная масса	71 kg