



2009 KX85 II shown

**KX85 II / 2011**

# **Мечта юного гонщика**

Этап на пути в мир «взрослых» кроссовых мотоциклов Kawasaki –  
на больших или малых колесах.

**198 300 руб**

**Kawasaki**



Охлаждение



Задний амортизатор



Эффективные тормоза





**Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях**

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO



РУЧКИ PROGRIP ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

## Больше гоночных запчастей



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



КРЫШКА РАДИАТОРА



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,  
СТАЛЬНАЯ

### Двигатель

Тип двигателя	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	84 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	48,5 x 45,8 мм
Степень сжатия	переменная от 9,2:1 (высокие обороты) до 10,0:1 (низкие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор Keihin PWK28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

### Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
-------------	-------------------------

### Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 103 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19 42M
Покрышка, заднее колесо	90/100-16 52M
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

### Подвеска

Подвеска, передняя	36 мм перевернутая телескопическая вилка, с амортизатором с 16 степенями сжатия
Подвеска, задняя	Bottom-Link Uni-Trak с регулируемой преднагрузкой, с амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода

### Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1,910 мм x 735 мм x 1,105 мм
Колесная база	1,290 мм
Высота по седлу	870 мм
Объем бака	5,5 литра
Снаряженная масса	71 кг