



KX85 II / 2012

Мечта юного гонщика

Этап на пути в мир «взрослых» кроссовых мотоциклов Kawasaki –
на больших или малых колесах.

193 000 руб

Kawasaki



Эффективные тормоза



Задний амортизатор



Охлаждение



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO



РУЧКИ PROGRIP ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

Больше гоночных запчастей



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
СТАЛЬНАЯ



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР



КРЫШКА РАДИАТОРА

Двигатель

Тип двигателя	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	84 см³
Диаметр / Ход поршня	48,5 x 45,8 мм
Степень сжатия	переменная от 9,2:1 (высокие обороты) до 10,0:1 (низкие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор: Keihin PWK28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
Основное передаточное число	3,400 (68/20)
Передаточное число: 1-я передача	2,538 (33/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,875 (30/16)
Передаточное число: 3-я передача	1,500 (27/18)
Передаточное число: 4-я передача	1,250 (25/20)
Передаточное число: 5-я передача	1,090 (24/22)
Передаточное число: 6-я передача	0,956 (22/23)
Конечное передаточное число	3,571 (50/14)
Сцепление	многодисковое, в масляной ванне

Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 103 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19 42M
Покрышка, заднее колесо	90/100-16 52M
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	36 мм перевернутая телескопическая вилка, с амортизатором с 16 степенями сжатия
Подвеска, задняя	Bottom-Link Uni-Trak с регулируемой преднагрузкой, с амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1910 мм x 735 мм x 1105 мм
Колесная база	1290 мм
Высота по седлу	870 мм
Объем бака	5,5 литра
Снаряженная масса	71 кг