



MULE 4010 Trans 4x4 Diesel / 2011

MULE 4010 Trans 4x4 Diesel

Вместительный топливный бак объемом 24,2 литра гарантирует непрерывную работу в течение дня. Утопленная горловина бака хорошо защищена, но в то же время позволяет легко и быстро заправляться.

748 700 руб

Kawasaki

Особенности

MULE 4010 Trans 4x4 Diesel / 2011



Место для двоих



Быстрая смена



Место для четырех



Крутящий момент и экономичность



Переключение 2WD/4WD



Приборная панель

Больше особенностей



Мощность и комфорт



Герметичный перчаточный ящик



Электрический усилитель руля




Легкая заправка

Аксессуары

MULE 4010 Trans 4x4 Diesel / 2011



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ,
ПЕРЕДНИЙ



ОПОРА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



ШАР ФАРКОПА (50 мм)

Больше аксессуаров



ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ
КОВРИК - MULE 4010
Trans



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
ПЕРЕДНИЙ



ПЕРЕГОРОДКА - MULE
Trans



ОРАНЖЕВЫЙ МАЯК



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
РОЛИКИ WARN



ПЛАСТИКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
Mule 4010 Trans



СТАЛЬНАЯ КРЫША
MULE 4010 Trans



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ MULE 4010



КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ
MULE 4010 Trans



КОМПЛЕКТ
ОТОПИТЕЛЯ



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)



ПЛОЩАДКА
КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ



ЛЕБЕДКА WARN RT30
(3000LB/1360KG)



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, трехцилиндровый, OHV, жижкостного охлаждения
Объем двигателя	953см3

Трансмиссия

Трансмиссия	2-х скоростная автоматическая с реверсом, 4WD}
-------------	---

Рама

Ход передней подвески	100 мм
Ход задней подвески	70 мм
Покрышка, переднее колесо	23 x 11-10 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	23 x 11-10 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая, стойки Мак-Ферсон
Подвеска, задняя	Полунезависимая, пластинчатая рессора Де Дион

Тормозная система

Тормоза, передние	Гидравлические, барабанного типа
Тормоза, задние	Гидравлические, барабанного типа

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	3,305 x 1,486 x 1,925 мм
Колесная база	2,165 мм
Дорожный просвет	180 мм
Объем бака	24,2 литра
Снаряженная масса	725 кг

Характеристики

Максимальная мощность	17.7 кВт [24 л.с.]/3,600 об/мин
Максимальный крутящий момент	52 Н·м /2.800 об/мин