



**MULE 600 / 2011**

# **MULE 600**

MULE 600 2x4 разработан для удовлетворения потребностей пользователей, находящихся в поиске безопасного, надежного, небольшого транспортного средства с отличной маневренностью. MULE 600 идеально подходит как для бизнеса, так и для бытового использования.

**408 800 руб**

**Kawasaki**

# Особенности

MULE 600 / 2011



ДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ



Хранение



Перчаточный ящик



ПОДВЕСКА



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
КУЗОВА Mule 600/610



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК - MULE  
600/610



ШАР ФАРКОПА

## Больше аксессуаров



ЗАЩИТА ФАР



ЛЕБЕДКА WARN RT25  
(2500LB/1134KG)



ЛЕБЕДКА SUPERWINCH  
ATV2300 (2300LB/1043  
КГ)



НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
РОЛИКИ WARN



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ  
ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ



КОМПЛЕКТ МЯГКИХ  
ДВЕРЕЙ



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА  
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

### Двигатель

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов
Объем двигателя	401 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	82 x 76 мм
Степень сжатия	8.3:1
Тип топливной системы	Карбюратор: Nikki 6C1026

### Трансмиссия

Трансмиссия	Односкоростная автоматическая коробка с задним ходом (вариатор)
-------------	---

### Рама

Ход передней подвески	78 мм
Ход задней подвески	78.7 мм
Покрышка, переднее колесо	{22 x 9-10 (безкамерная)
Покрышка, заднее колесо	22 x 11-10 (бскамерная)

### Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая, MacPherson
--------------------	-------------------------

### Тормозная система

Тормоза, передние	двойные гидравлические барабанные тормоза
Тормоза, задние	двойные гидравлические барабанные тормоза

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,720 x 1,335 x 1,781 мм
Колесная база	1,779 мм
Дорожный просвет	155 мм
Снаряженная масса	429 кг
Объем бака	15,5 литров

### Характеристики

Максимальная мощность	9.2 кВт (12.5 л.с.)/3,800 об/мин
Максимальный крутящий момент	27.9Н·м (2.8кгf·м)/2,200 об/мин