



**MULE 610 4x4 / 2008**

## **Доступный многоборец**

Kawasaki MULE 610: компактный, проворный и легкий на подъем. Эта рабочая лошадка сможет пройти там, где не проберется большинство машин. Начиная с полей для гольфа и ферм, и заканчивая городскими улочками - MULE безотказно и безопасно проедет везде. А если условия езды становятся слишком сложными, ему на смену придет «старший брат» - MULE 610 4x4 с подключаемым полным приводом. Обе модели приводятся в движение экономичным одноцилиндровым двигателем, который может сдвинуть с места до полтонны груза. Выносливые и очень крепкие, MULE 600 и MULE 610 4x4 обладают приятными для водителя доработками, которых обычно ждешь от Kawasaki.

**Kawasaki**

# Особенности

MULE 610 4x4 / 2008



Двигатель с воздушным охлаждением



Подвеска



Рычаги переключения

# Аксессуары

MULE 610 4x4 / 2008



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ  
ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ



ЗАЩИТА ФАР



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
КУЗОВА Mule 600/610

Цена от

## Больше аксессуаров



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА  
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ



ШАР ФАРКОПА



КОМПЛЕКТ МЯГКИХ  
ДВЕРЕЙ



КОМПЛЕКТ  
ОТКИДЫВАНИЯ  
КУЗОВА



КОЖУХ РУЖЬЯ



КРЕПЕЖ ДЛЯ КОЖУХА  
РУЖЬЯ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ  
РЫЧАГОВ



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ  
ПЛАСТИНА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ  
ПЛАСТИНА

### Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, ОНV, воздушного охлаждения
Объем двигателя	401 см <sup>3</sup>

### Трансмиссия

Трансмиссия	Автоматическая (вариатор) с понижающей передачей, подключаемым полным приводом и задним ходом
Конечная передача	Передний дифференциал повышенного трения, задний дифференциал с блокировкой

### Рама

Ход передней подвески	78 мм
Ход задней подвески	78.7 мм
Покрышка, переднее колесо	24 x 9-10 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	24 x 11-10 (бескамерная)

### Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая, Мак Ферсон
Подвеска, задняя	Маятник

### Тормозная система

Тормоза, передние	Гидравлические, два барабана
Тормоза, задние	Гидравлические, два барабана

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,720 x 1,335 x 1,802 мм
Колесная база	1,779 мм
Дорожный просвет	170 мм
Объем бака	15.5 литров
Чистый вес	442 кг

### Характеристики

Максимальная мощность	9.9 кВт (13.5 л.с) / 4,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	29.7 Нм / 2,400 об/мин