



MULE 610 4x4 / 2011

MULE 610 4x4

В равной степени легкий и компактный MULE 610 4x4 сочетает в себе отличные внедорожные характеристики с комфортом посадки двух человек и грузоподъемностью 181 кг.

456 800 руб

Kawasaki

Особенности

MULE 610 4x4 / 2011



Перчаточный ящик



Двухрежимный
дифференциал



Блестящая эргономика



Пространство спереди и сзади



Двигатель с воздушным
охлаждением



Превосходный дизайн



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КУЗОВА Mule 600/610



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК - MULE
600/610



ШАР ФАРКОПА

Больше аксессуаров



ЗАЩИТА ФАР



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)



ЛЕБЕДКА SUPERWINCH
ATV2300 (2300LB/1043
КГ)



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
РОЛИКИ WARN



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ



КОМПЛЕКТ МЯГКИХ
ДВЕРЕЙ



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, ОНV, воздушного охлаждения
Объем двигателя	401см3
Диаметр / Ход поршня	82 x 76 мм
Степень сжатия	8.6:1
Тип топливной системы	Карбюратор: Nikki 6C1026

Трансмиссия

Трансмиссия	Автоматическая (вариатор) с понижающей передачей, подключаемым полным приводом и задним ходом
-------------	--

Рама

Ход передней подвески	78 мм
Ход задней подвески	78.7 мм
Покрышка, переднее колесо	24 x 9-10 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	24 x 9-10 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая, Мак Ферсон
Подвеска, задняя	Маятник

Тормозная система

Тормоза, передние	Гидравлические, два барабана
Тормоза, задние	Гидравлические, два барабана

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,720 x 1,335 x 1,802 мм
Колесная база	1,779 мм
Дорожный просвет	170 мм
Объем бака	15.5 литров
Снаряженная масса	458 кг

Характеристики

Максимальная мощность	9.9 кВт (13.5 л.с) / 4,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	29.7 Нм / 2,400 об/мин