



MULE 610 4x4 / 2012

MULE 610 4x4

В равной степени легкий и компактный MULE 610 4x4 сочетает в себе отличные внедорожные характеристики с комфортом для двоих и грузоподъемностью 181 кг.

456 000 руб

Особенности

MULE 610 4x4 / 2012



Перчаточный ящик



Дифференциал с двумя режимами работы



Великолепная эргономика



Багажный отсек



Двигатель с воздушным охлаждением



Стильный дизайн

Аксессуары

MULE 610 4x4 / 2012



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ



КОМПЛЕКТ МЯГКИХ ДВЕРЕЙ



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КУЗОВА Mule 600/610

Больше аксессуаров



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК -
MULE 600/610



ШАР ФАРКОПА



ЗАЩИТА ФАР



ЛЕБЕДКА WARN RT25
(2500LB/1134KG)



ЛЕБЕДКА SUPERWINCH
ATV2300 (2300LB/1043
КГ)



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
РОЛИКИ WARN



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, ОНV, воздушного охлаждения
Объем двигателя	401 см ³
Диаметр / Ход поршня	82 x 76 мм
Степень сжатия	8,6:1
Тип топливной системы	карбюратор: Nikki 6C1026

Трансмиссия

Трансмиссия	2-х скоростная автоматическая (вариатор), с понижающей передачей, и задним ходом
Конечная передача	зубчатая

Рама

Ход передней подвески	78 мм
Ход задней подвески	78,7 мм
Покрышка, переднее колесо	24 x 9-10 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	24 x 9-10 (бескамерная)

Подвеска

Подвеска, передняя	независимая, MacPherson
--------------------	-------------------------

Тормозная система

Тормоза, передние	гидравлические, барабанного типа
Тормоза, задние	гидравлические, барабанного типа

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2720 x 1335 x 1802 мм
Колесная база	1779 мм
Дорожный просвет	170 мм
Объем бака	15,5 литров
Снаряженная масса	458 кг

Характеристики

Максимальная мощность	9,9 кВт (13.5 л.с) / 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент	29,7 Нм / 2400 об/мин