



Ninja ZX-6R / 2007

РОЖДЕННЫЙ НА ТРЕКЕ



Зеленый (Lime
Green)



Оранжевый (Pearl
Wildfire Orange) /
Черный



Черный (Ebony)

Kawasaki

Особенности

Ninja ZX-6R / 2007



Двигатель: Широкий диапазон мощностей



Более прочные элементы двигателя



Рама



Передняя подвеска



Выхлопная система



Передняя тормозная система

Больше особенностей



Трансмиссия/
проскальзывающее сцепление



Аэродинамика

Аксессуары

Ninja ZX-6R / 2007



ЛЕНТЫ НА ОБОД КОЛЕСА (НА
ОДНО КОЛЕСО)



ТОНИРОВАННОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО BUBBLE



КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
МОТОЦИКЛА

Больше аксессуаров



КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ
СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ



НАКЛЕЙКА НА БАК ИЗ
ГЕЛЕВОГО ПОЛИМЕРА

Двигатель

Тип двигателя	С жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный
Объем двигателя	599 см ³
Диаметр / Ход поршня	67 x 42.5 мм
Степень сжатия	13.9:1
Клапан / Система впуска	Два верхних распределительных вала (DOHC), 16 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø38 мм x 4 (Keihin) дополнительные овальные дроссельные заслонки, двойной впрыск
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электрический
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения, кассетного типа
Конечная передача	Цепь в кожухе
Основное передаточное число	1,900 (76/40)
Передаточное число: 1-я передача	2,714 (38/14)
Передаточное число: 2-я передача	2,200 (33/15)
Передаточное число: 3-я передача	1,850 (37/20)
Передаточное число: 4-я передача	1,600 (32/20)
Передаточное число: 5-я передача	1,421 (27/19)
Передаточное число: 6-я передача	1,300 (26/20)
Конечное передаточное число	2,688 (43/16)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Рама

Тип рамы	Периметральная штампованная рама из алюминиевого сплава
Наклон / Вылет вилки	25°/110 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	133 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C
Покрышка, заднее колесо	180/55ZR17M/C
Угол рулевого управления, левый / правый	27° / 27°

Подвеска

Подвеска, передняя	перевернутая вилка с верхними пружинами, диаметр перьев 41 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak с нижним креплением рычага, газонаполненный амортизатор, пружины с верхним расположением, опора со сферическим подшипником

Тормозная система

Тормоза, передние	Два полуплавающих лепестковых диска, ø 300 мм (толщина 6 мм)
Тормоза, задние	Один полуплавающий лепестковый диск, ø 210 мм (толщина 5 мм)

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,105 мм x 720 мм x 1,125 мм
Колесная база	1,405 мм
Высота по седлу	820 мм
Объем бака	17 литров
Чистый вес	167 кг

Характеристики

Максимальная мощность	91.9 kW {125 PS} / 14,000 rpm
Мощность с инерционным наддувом	96.4 kW {131 PS} / 14,000 rpm
Максимальный крутящий момент	66 N·m {6.7 kgf·m} / 11,700 rpm