



## Versys 1000 Grand Tourer / 2013

# Versys 1000 Grand Tourer

Стиль и универсальность - все это как нельзя лучше характеризует новый Versys 1000 Grand Tourer. В стандартную комплектацию входят боковые и центральный кофры. Добавьте к этому необходимые в любом путешествии аксессуары, такие как защита рук и накладка на бак. Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

**614 300 руб**



Versys-1000-2013-3-4-front-SE-silver-grad



Versys-1000-2013-3-4-front-SE-or-grad

# Особенности

Versys 1000 Grand Tourer / 2013



Корф (47 л)



Боковые кофры (2x35 л)



interior-bags



Наклейка на бензобак

# Аксессуары

Versys 1000 Grand Tourer / 2013



ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ



РУЧКИ РУЛЯ С ПОДОГРЕВОМ



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА  
АКРАПОВИЧ

Цена от

## Больше аксессуаров



ТОНИРОВАННОЕ  
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



ЗАЩИТА РУК



ПОДУШКА СПИНКИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
КОФРА 47 Л



РОЗЕТКА 12В



U-ОБРАЗНЫЙ ЗАМОК +  
КРЕПЕЖ ДЛЯ Versys  
1000



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ  
РОЛИКОВ



ЗАЩИТА УПОРА КОЛЕН



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
(комплект)



ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК



ЛЕНТЫ НА ОБОД  
КОЛЕСА (НА ОДНО  
КОЛЕСО)

### Двигатель

Тип топливной системы	Система впрыска: ø38 мм x 4 (Keihin)
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер
Тип двигателя	4-х тактный, рядный, четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения
Объем двигателя	1043 см³
Диаметр / Ход поршня	77 x 56 мм
Степень сжатия	10,3:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов

### Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
Основное передаточное число	1,627 (83/51)
Передаточное число: 1-я передача	2,692 (35/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,950 (39/20)
Передаточное число: 3-я передача	1,529 (26/17)
Передаточное число: 4-я передача	1,304 (30/23)
Передаточное число: 5-я передача	1,136 (25/22)
Передаточное число: 6-я передача	0,958 (23/24)
Конечное передаточное число	2,867 (43/15)
Трансмиссия	6-ти ступенчатая, обратная
Конечная передача	Цепь

### Рама

Тип рамы	Рама типа Diamond из высокопрочной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 107 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	150 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	180/55ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	34° / 34°

### Подвеска

Подвеска, передняя	43-мм телескопическая вилка перевернутой конструкции с бесступенчатой регулировкой амортизатора отбоя и регулировкой силы поджатия пружины
Подвеска, задняя	Горизонтальная газозаряженная с бесступенчатым демпфированием и удалённой предварительной регулировкой пружины

### Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска диаметром 300 мм, два четырёхпоршневых оппозитных суппорта
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 250 мм, одиночный суппорт

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2235 x 900 x 1405 мм / 1430 мм
Дорожный просвет	155 мм
Колесная база	1520 мм
Высота по седлу	845 мм
Объем бака	21 л
Снаряженная масса	239 кг (без аксессуаров)

### Характеристики

Максимальная мощность	86,8 кВт (118 л.с.) / 9000 об/мин
Максимальный крутящий момент	102 Нм / 7700 об/мин