



Versys 1000 Grand Tourer / 2012

Versys 1000 Grand Tourer

Стиль и универсальность - все это как нельзя лучше характеризует новый Versys 1000 Grand Tourer. В стандартную комплектацию входят боковые и центральный кофры. Добавьте к этому необходимые в любом путешествии аксессуары, такие как защита рук и накладка на бак. Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

610 000 руб

Kawasaki

Особенности

Versys 1000 Grand Tourer / 2012



Корф (47 л)



Боковые кофры (2x35 л)



Наклейка на бензобак

Аксессуары

Versys 1000 Grand Tourer / 2012



РУЧКИ РУЛЯ С ПОДОГРЕВОМ



ЗАЩИТА РУК



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
АКРАПОВИЧ

Цена от

Больше аксессуаров



ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ



КОМПЛЕКТ
ВНУТРЕННИХ СУМОК
(2x34л)



ТОНИРОВАННОЕ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



ПОДУШКА СПИНКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОФРА 47 Л



РОЗЕТКА 12В



U-ОБРАЗНЫЙ ЗАМОК +
КРЕПЕЖ ДЛЯ Versys
1000



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ
РОЛИКОВ



ЗАЩИТА УПОРА КОЛЕН



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
(комплект)



ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК

Двигатель

Тип топливной системы	Система впрыска: ø38 мм x 4 (Keihin)
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер
Тип двигателя	4-х тактный, рядный, четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения
Объем двигателя	1043 см ³
Диаметр / Ход поршня	77 x 56 мм
Степень сжатия	10,3:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
Основное передаточное число	1,627 (83/51)
Передаточное число: 1-я передача	2,692 (35/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,950 (39/20)
Передаточное число: 3-я передача	1,529 (26/17)
Передаточное число: 4-я передача	1,304 (30/23)
Передаточное число: 5-я передача	1,136 (25/22)
Передаточное число: 6-я передача	0,958 (23/24)
Конечное передаточное число	2,867 (43/15)
Трансмиссия	6-ти ступенчатая, обратная
Конечная передача	Цепь

Рама

Тип рамы	Рама типа Diamond из высокопрочной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 107 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	150 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	180/55ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	34° / 34°

Подвеска

Подвеска, передняя	43-мм телескопическая вилка перевернутой конструкции с бесступенчатой регулировкой амортизатора отбоя и регулировкой силы поджатия пружины
Подвеска, задняя	Горизонтальная газозаряженная с бесступенчатым демпфированием и удалённой предварительной регулировкой пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска диаметром 300 мм, два четырёхпоршневых оппозитных суппорта
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 250 мм, одиночный суппорт

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2235 x 900 x 1405 мм / 1430 мм
Дорожный просвет	155 мм
Колесная база	1520 мм
Высота по седлу	845 мм
Объем бака	21 л
Снаряженная масса	239 кг (без аксессуаров)

Характеристики

Максимальная мощность	86,8 кВт (118 л.с.) / 9000 об/мин
Максимальный крутящий момент	102 Нм / 7700 об/мин