



VN1700 Classic Tourer / 2012

VN1700 Classic Tourer


Превратите выходные дни в увлекательные путешествия с мотоциклом Kawasaki VN1700 Classic Tourer. Превосходный комфорт для пассажира и водителя делает любую поездку наслаждением. Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

729 000 руб

Kawasaki

Особенности


VN1700 Classic Tourer / 2012



Мощный V-образный
двигатель



Система совместного
торможения K-ABS



Регулируемое ветровое стекло



Роскошная спинка сидения



6-ступенчатая коробка с
повышающей передачей



Удобная панель приборов

Больше особенностей



Вместительные кофры
(2x38 л)



Круиз-контроль



Электронная система
дроссельных заслонок



БАГАЖНИК



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ

Цена от



КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО КОФРА

Больше аксессуаров



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА
ДЛЯ ВЕРХНЕГО КОФРА



НАКЛАДКА БЕНЗОБАКА
VN1700



МИНИ-ТАХОМЕТР



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА
ДЛЯ БАГАЖНИКА



ЭМБЛЕМА ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



НИЖНИЕ РЕЛИНГИ
БОКОВЫХ КОФРОВ



ВЕРХНИЕ РЕЛИНГИ
БОКОВЫХ КОФРОВ

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный
Объем двигателя	1700 см3
Диаметр / Ход поршня	102 x 104 мм
Степень сжатия	9,5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива: ø42 мм x 2
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый картер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ти ступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Ремень
Основное передаточное число	1,515 (50/33)
Передаточное число: 1-я передача	3,077 (40/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,900 (38/20)
Передаточное число: 3-я передача	1,407 (38/27)
Передаточное число: 4-я передача	1,143 (32/28)
Передаточное число: 5-я передача	0,967 (29/30)
Передаточное число: 6-я передача	0,806 (29/36)
Конечное передаточное число	2,250 (72/32)
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне

Рама

Тип рамы	Стальная дуплексная
Наклон / Вылет вилки	30° / 169 мм
Ход передней подвески	140 мм
Ход задней подвески	80 мм
Покрышка, переднее колесо	130/90B16M/C 67H
Покрышка, заднее колесо	170/70B16M/C 75H
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

Подвеска

Подвеска, передняя	Телескопическая вилка 43 мм
Подвеска, задняя	Маятник с двумя газонаполненными амортизаторами

Тормозная система

Тормоза, передние	Тормозные диски диаметром 300 мм, с двухпоршневым суппортом
Тормоза, задние	Тормозной диск диаметром 300 мм, с двухпоршневым суппортом

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2500 x 1025 x 1465 мм
Колесная база	1665 мм
Дорожный просвет	140 мм
Высота по седлу	730 мм
Объем бака	20 литров
Снаряженная масса	382 кг

Характеристики

Максимальная мощность	54 кВт (73 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент	136 Н·м / 2750 об/мин