



VN1700 Voyager Custom / 2012

Новый VN1700 Voyager Custom

Следя за популярным стилем «бэггер», в новом VN1700 Voyager Custom убрали глянец и гламур внешнего вида, добавив множество восхитительных эксклюзивных аксессуаров круйзера.

805 700 руб

Kawasaki

Особенности

VN1700 Voyager Custom / 2012



Высококласная
iPod-совместимая
аудиосистема



Приборная панель



Круиз-контроль



Выхлопная система



Мощный V-образный
двухцилиндровый двигатель
1700 см³



Элегантный светодиодный
фонарь

Больше особенностей



Шестиступенчатая
трансмиссия с
повышающей
передачей



Система совместного
торможения K-ABS



Электронная система
регулировки
дрессельной заслонки
ETV



Тонированный
дефлектор обтекателя



Массивный передний
обтекатель



Вместительные кофры



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ



СИСТЕМА СВЯЗИ ДЛЯ
VOYAGER CUSTOM

Цена от



КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ IPOD

Больше аксессуаров



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА
ДЛЯ БАГАЖНИКА



КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ
MP3-ПРОИГРЫВАТЕЛЕ
Й



РОЗЕТКА 12В



КОМПЛЕКТ
ГАРНИТУРЫ ДЛЯ
ШЛЕМА Пассажира



КОМПЛЕКТ
ДИНАМИКОВ ДЛЯ
ШЛЕМА

Цена от



КОМПЛЕКТ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ГАРНИТУРЫ

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск топлива: $\varnothing 42$ мм x 2
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый

Тип двигателя	4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный
---------------	--

Объем двигателя	1700 см ³
Диаметр / Ход поршня	102,0 x 104,0 мм
Степень сжатия	9,5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
-----------	---

Основное передаточное число	1,515 (50/33)
Передаточное число: 1-я передача	2,933 (44/15)
Передаточное число: 2-я передача	1,900 (38/20)
Передаточное число: 3-я передача	1,407 (38/27)
Передаточное число: 4-я передача	1,143 (32/28)
Передаточное число: 5-я передача	0,967 (29/30)
Передаточное число: 6-я передача	0,806 (29/36)
Конечное передаточное число	2,250 (72/32)

Трансмиссия	6-ти ступенчатая, с обратной последовательностью переключения
Конечная передача	Ремень

Рама

Тип рамы	Стальная дуплексная
Наклон / Вылет вилки	30° / 177 мм
Ход передней подвески	140 мм
Ход задней подвески	80 мм
Покрышка, переднее колесо	130/90B16M/C 67H
Покрышка, заднее колесо	170/70B16M/C 75H
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

Подвеска

Подвеска, передняя	45 мм телескопическая вилка
Подвеска, задняя	Маятник с двумя газонаполненными амортизаторами

Тормозная система

Тормоза, передние	Двойной диск, 300 мм
Тормоза, задние	Один диск, 300 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2510 x 970 x 1290 мм
Дорожный просвет	145 мм
Колесная база	1665 мм
Высота по седлу	730 мм
Объем бака	20 л
Снаряженная масса	382 кг (VN1700K)

Характеристики

Максимальная мощность	54 кВт (73 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент	136 Н•м (13.9 кгf/м) / 2750 об/мин