



W800 / 2012

W800

Объединяя высокие технологии с историческим наследием в привлекательной ретро-форме, W800 представляет собой надежное и простое решение благодаря классическим, проверенным временем решениям.

379 700 руб

Kawasaki

Особенности

W800 / 2012



Элегантная конструкция
глушителя



Классический двигатель



Стиль "W"



Удобное сиденье



Классическая приборная
панель



Регулируемые рычаги


Больше особенностей



Регулируемые задние
амортизаторы



Мощный передний
тормоз



Традиционная
передняя вилка



Большая фара
классического вида



УКОРОЧЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ



УЛУЧШЕННОЕ ОДИНОЧНОЕ
СИДЕНЬЕ



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Больше аксессуаров



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Двигатель

Тип топливной системы	ф34 мм x 2 сдвоенные дроссельные заслонки
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Принудительная смазка, картер
Тип двигателя	Четырехтактный двухцилиндровый двигатель с вертикальным расположением цилиндров (Vertical Twin), с воздушным охлаждением
Объем двигателя	773 см³
Диаметр / Ход поршня	77,0 x 83,0 мм
Степень сжатия	8,4:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, работающее в масляной ванне, ручное управление
Основное передаточное число	2,095 (88/42)
Передаточное число: 1-я передача	2,353 (40/17)
Передаточное число: 2-я передача	1,590 (35/22)
Передаточное число: 3-я передача	1,240 (31/25)
Передаточное число: 4-я передача	1,000 (28/28)
Передаточное число: 5-я передача	0,851 (23/27)
Конечное передаточное число	2,467 (37/15)
Трансмиссия	5-ступенчатая, обратная
Конечная передача	Цепь

Рама

Тип рамы	Сдвоенная, из высокопрочной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 108 мм
Ход передней подвески	130 мм
Ход задней подвески	105 мм
Покрышка, переднее колесо	100/90-19M/C 57H
Покрышка, заднее колесо	130/80-18M/C 66H
Угол рулевого управления, левый / правый	37° / 37°

Подвеска

Подвеска, передняя	Телескопическая вилка 39 мм
Подвеска, задняя	Два амортизатора
	Предварительное поджатие пружины: 5-позиционное

Тормозная система

Тормоза, передние	Тип: один диск диаметром 300 мм
	Суппорт: с двумя поршнями
Тормоза, задние	Тип: барабанные, 160 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2180 x 790 x 1075 мм
Дорожный просвет	125 мм
Колесная база	1465 мм
Высота по седлу	790 мм
Объем бака	14 л
Снаряженная масса	216 кг.

Характеристики

Максимальная мощность	35 кВт (48 л.с.) / 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент	60 Нм / 2500 об/мин