



**Z1000SX Tourer / 2012**

# Новый Z1000SX Tourer

Хотите отправиться в поездку на целый день, но завтра на работу?

Выберите новый Z1000SX Tourer с его современным стилем, комфортом и практичностью при поездках на большие расстояния!

Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

**623 300 руб / 641 200 руб (ABS)**



Темно-зеленый/Черный



Темно-серый


**Kawasaki**



Кофры Z1000SX (2х35 л)



СЛАЙДЕРЫ



РУЧКИ РУЛЯ С ПОДОГРЕВОМ



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА  
АКРАПОВИЧ\*

## Больше аксессуаров



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
(тонируемое)



КРЫШКА ЗАДНЕГО  
СИДЕНЬЯ МОТОЦИКЛА



СЛАЙДЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ  
ОСИ



СИДЕНИЕ С ГЕЛЕВЫМ  
НАПОЛНЕНИЕМ



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
(комплект)



КОМПЛЕКТ  
ВНУТРЕННИХ СУМОК  
(2x34л)



НАКЛЕЙКА НА БАК



ЗАЩИТА УПОРА КОЛЕН



ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО  
КРЫЛА



ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА



ЛЕНТЫ НА ОБОД  
КОЛЕСА (НА ОДНО  
КОЛЕСО)

### Двигатель

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип топливной системы   | Впрыск топлива: ø38 мм x 4<br>(Keihin) с овальными<br>дополнительными заслонками |
| Зажигание               | Цифровое                                                                         |
| Система запуска         | Электрическая                                                                    |
| Система смазки          | Смазка под давлением, мокрый<br>картер                                           |
| Тип двигателя           | Четырехтактный рядный,<br>четырецилиндровый, с<br>жидкостным охлаждением         |
| Объем двигателя         | 1,043 см <sup>3</sup>                                                            |
| Диаметр / Ход поршня    | 77,0 x 56,0 мм                                                                   |
| Степень сжатия          | 11,8:1                                                                           |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов                                                                |

### Трансмиссия

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Сцепление                   | Многодисковое, в масляной<br>ванне                                  |
| Конечное передаточное число | 2,733 (41/15)                                                       |
| Трансмиссия                 | Шестиступенчатая, с обратной<br>последовательностью<br>переключения |
| Конечная передача           | Цепь                                                                |

### Рама

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип рамы                                    | Алюминиевая сдвоенная труба |
| Наклон / Вылет вилки                        | 24,5°/ 102 мм               |
| Ход передней подвески                       | 120 мм                      |
| Ход задней подвески                         | 138 мм                      |
| Покрышка, переднее колесо                   | 120/70ZR17M/C (58W)         |
| Покрышка, заднее колесо                     | 190/50ZR17M/C (73W)         |
| Угол рулевого управления, левый /<br>правый | 31° / 31°                   |

### Подвеска

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвеска, передняя | 41 мм перевернутая вилка с<br>плавной регулировкой сжатия,<br>отбоя и преднатяга пружины                           |
| Подвеска, задняя   | Горизонтальный маятник с<br>газовым амортизатором, с<br>плавной регулировкой сжатия,<br>отбоя и преднатяга пружины |

### Тормозная система

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Тормоза, передние | Два лепестковых диска, 300 мм |
| Тормоза, задние   | Один лепестковый диск, 250 мм |

### Размеры

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Габаритные размеры (Длина /<br>ширина / высота) | 2105 x 790 x 1170/1.230 мм |
| Дорожный просвет                                | 135 мм                     |
| Колесная база                                   | 1445 мм                    |
| Высота по седлу                                 | 822 мм                     |
| Объем бака                                      | 19 л                       |
| Снаряженная масса                               | 228 кг. / 231 кг. (ABS)    |

### Характеристики

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная мощность        | 101,5кВт (138 л.с.) / 9600 об/мин    |
| Максимальный крутящий момент | 110 Нм {11.2 kgf/m} / 7800<br>об/мин |