



ZZR1400 / 2007

Предел возможностей

Аура силы.

ZZR1400 приводится в движение новым двигателем, работу которого обеспечивает система впрыска топлива и система воздушного впуска Ram Air. Благодаря этим системам мотоцикл развивает впечатляющий уровень тяги. Однако, несмотря на чрезвычайно высокие показатели самого мощного за всю историю компании двигателя, его тщательная доработка позволяет практически любому водителю насладиться мягкими, и плавными показателями его работы.

Алюминиевая моноблочная рама нового поколения.

Помимо невероятной мощности ZZR, впечатляет его легкая управляемость. Еще никогда крупный мотоцикл не обладал таким отзывчивым рулем. В чем секрет? В алюминиевой моноблочной



Синий (Metallic
Ocean Blue)



Черный (Metallic
Diablo Black)

Kawasaki

Особенности

ZZR1400 / 2007



Передние и задние дисковые тормоза



ДВИГАТЕЛЬ



Главный цилиндр радиального крепления



Подвеска



Панель приборов



Эргономичность и аэродинамика



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
GPS-устройства



КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
МОТОЦИКЛА

Цена от



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА ДЛЯ
КОФРА 39 Л

Больше аксессуаров



НАКЛАДКА ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОФРА 39 Л



КОФР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(ЧЕРНЫЙ) (39л)

Цена от



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО -
СПОЙЛЕР



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОФРА



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА
(ПОДНОЖКА)



НАКЛЕЙКА НА БАК ИЗ
ГЕЛЕВОГО ПОЛИМЕРА

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, с жидкостным охлаждением, 4-цилиндровый, рядный
Объем двигателя	1,352 см ³
Диаметр / Ход поршня	84 x 61 мм
Степень сжатия	12.0:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов
Тип топливной системы	Впрыск топлива
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая

Трансмиссия

Трансмиссия	6 скоростей
-------------	-------------

Рама

Тип рамы	Монокоque, алюминиевая
Наклон / Вылет вилки	23° / 94 мм
Ход передней подвески	117 мм
Ход задней подвески	122 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C
Покрышка, заднее колесо	190/50ZR17M/C
Угол рулевого управления, левый / правый	30° / 30°

Подвеска

Подвеска, передняя	Перевернутая вилка 43 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak® с газонаполненным амортизатором

Тормозная система

Тормоза, передние	Два диска, 310 мм, с радиальным реплением 4-поршневых суппортов
Тормоза, задние	Один диск, 250 мм, с однопоршневым суппортом

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,170 мм x 760 мм x 1,170 мм
Колесная база	1,460 мм
Высота по седлу	800 мм
Объем бака	22 литра
Чистый вес	215 кг (без ABS) 218 кг (с ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	140 кВт (190 л.с) / 9,500 об/мин
Мощность с инерционным наддувом	147.1 кВт (200 л.с) / 9,500 об/мин
Максимальный крутящий момент	154 Нм / 7,500 об/мин